

Płynny, niezawierający rozpuszczalnika środek do usuwania nalotu cementowego

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo skuteczny
- koncentrat rozcieńczany wodą



- pojemnik 10 litrów, paleta 600 litrów

OPIS PRODUKTU

weber.sys 994 (Adexin ZE) to płynny środek czyszczący do usuwania nalotu cementowego i wapiennego, wykwitów (oprócz wykwitów związków siarki), jak też natrysków cementowych i wapiennych. Środek nadaje się do czyszczenia otwartych basenów (malowanych lub wykładanych płytkami), urządzeń do mieszania zapraw cementowych, mieszadeł, narzędzi ręcznych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do czyszczenia betonu, betonu elewacyjnego i powierzchni klinkierowych,
- Do nadawania szorstkości gładkim powierzchniom betonowym w celu polepszenia przyczepności nakładanych powłok i warstw.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed obróbką podłoże należy gruntownie nasączyć wodą.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia **weber.sys 994** należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 1:10 do 1:15. Przy rozcieńczaniu stosować tylko pojemniki z tworzyw sztucznych. Wlewać zawsze **weber.sys 994** do wody. Wlewanie wody do **weber.sys 994** grozi poparzeniem.

Stosować w rozcieńczeniu z wodą, co najmniej w stosunku 1 część preparatu na 10 części wody.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Koncentrat rozcieńczony wodą należy nanosić szczotką lub pędzlem jedno- lub wielokrotnie w zależności od zabrudzenia, wcieranie wzmacnia działanie. Następnie należy obficie spłukać wodą!

DANE TECHNICZNE

Baza:	kwasy nieorganiczne, woda
Barwa:	przezroczysta
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	ok. 1,13 kg/dm ³
Sposób nanoszenia:	pędzlem, szczotką
Zużycie:	zależy od stopnia zanieczyszczenia podłoża

OPAKOWANIA

pojemnik 10 litrów, paleta 600 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +35°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt silnie żrący. Stosować środki ochrony osobistej (ubranie ochronne, rękawice, ochronę twarzy). Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane

Płynny, niezawierający rozpuszczalnika środek do usuwania nalotu cementowego

przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.