

Asfaltowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

WŁAŚCIWOŚCI

- do stosowania także w niskich temperaturach
- nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
- wysycha nie klejąc się
- o wysokiej zdolności wnikania w podłoże



- pojemnik 12 l, paleta 600 l

OPIS PRODUKTU

weber.tec 902 (Plastikol 4 V) to asfaltowy, rozpuszczalnikowy, odporny na alkalia preparat gruntujący.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do gruntowania podłoża pod **weber.tec 905** lub **weber.tec 911**.
- Do gruntowania podłoża pod papy termozgrzewalne i membrany samoprzylepne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów oraz niezamarznięte.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest fabrycznie gotowy do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie.
Czas całkowitego wyschnięcia: zależnie od pogody.
Preparat nanosić w 1-2 zabiegach. Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Rozpoczęcie nakładania papy termozgrzewalnej (przy użyciu palnika) dopuszczalne jest dopiero po całkowitym odparowaniu (palnego) rozpuszczalnika z podłoża.

Jeżeli **weber.tec 902** nakładany jest na powierzchnię metali nieżelaznych jak np. aluminiowe lub cynkowe to należy nałożyć kilka warstw, aby utworzyć szczelną powłokę.
Narzędzia czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy rozpuszczalnikiem **weber.sys 992**. Po związaniu preparatu stosować benzynę ekstrakcyjną.

ZUŻYCIE

150-300 ml/m² w zależności od stanu podłoża

DANE TECHNICZNE

Baza:	roztwór asfaltu
Rozpuszczalnik:	zawiera
Kolor:	czarny
Konsystencja:	plynna
Gęstość:	ok. 0,9 kg/dm ³
Sucha pozostałość:	38%

OPAKOWANIA

pojemnik 12 l, paleta 600 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nie przegrzewać opakowania do temperatury powyżej +30°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zwieta rozpuszczalnik. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych.

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyróbów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyróbów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyróbów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu.

Asfaltowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.