

Polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

WŁAŚCIWOŚCI

- do stosowania także w niskich temperaturach
- na podłoża bitumiczne, blaszane i azbestocementowe



- pojemnik 6 l, paleta 510 l

OPIS PRODUKTU

weber.tec 960 V (Superflex V) to polimerowy, rozpuszczalnikowy, preparat gruntujący.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.tec 960 V (Superflex V) służy do gruntowania podłoża pod **weber.tec 960 (Superflex FDF)** na odnawianych pokryciach papowych, blaszanych oraz azbestocementowych w obszarach zewnętrznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powinno być suche, nośne, mocne, nieoblodzone oraz wyczyszczone z wszelkich powłok i zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność, jak np. oleje, smary i pył.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.tec 960 jest fabrycznie gotowy do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Aplikacja

- Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie
- Czas całkowitego wyschnięcia: zależnie od pogody

Czyszczenie narzędzi

- w stanie świeżym: preparatem **weber.sys 992**
- po związaniu preparatu: mechanicznie

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Nie stosować bezpośrednio przed lub podczas opadów deszczu.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji poda-

DANE TECHNICZNE

Baza:	roztwór polimeru
Rozpuszczalnik:	zawiera
Kolor:	bezbarwny
Zużycie:	od 200 do 300 ml/m ² , w zależności od chłonności podłoża
Gęstość:	ok. 1,0 kg/dm ³

nej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Uwaga: nie przechowywać w temperaturze wyższej niż +30°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.).

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyróbów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyróbów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyróbów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.

Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.