

WŁAŚCIWOŚCI

- paroprzepuszczalna
- elastyczna - zdolność kompensacji naprężeń
- podwyższona odporność na porostanie alg i glonów
- dostępna w 100 kolorach według palety Kryształ



- wiadro 10 kg, paleta 330 kg
- wiadro 25 kg, paleta 400 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do malowania starych i nowych tynków mineralnych
- Do malowania tynków dekoracyjnych stanowiących wykończenie systemów ociepleń

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, stare powłoki farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. Malowane powierzchnie powinny być wykonane z jednorodnego materiału o tej samej fakturze, nie mogą być popękane. W przypadku malowania mineralnych, cienkowarstwowych tynków szlachetnych praca może się rozpocząć najwcześniej po minimum 3 dniach od wykonania tynku lub w przypadku tynków grubowarstwowych - po minimum 21 dniach (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Niska temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed nakładaniem farby silikonową **weber.ton color** należy dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. W przypadku malowania dużych powierzchni zaleca się mieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie farby poprzez dodanie 5-10% czystej wody

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed użyciem farby **weber.ton color** wymieszać mieszadłem elektrycznym. Pierwszą warstwę farby **weber.ton color** nakładać na czyste i wyschnięte podłoże za pomocą pędzla bądź wałka malarskiego. Pomalowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia (ok 12 godzin). Drugą warstwę farby **weber.ton color** nakładać na wyschnięte podłoże stosując technikę krzyżową.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura stosowania | od +5°C do +25°C |
| Zużycie na równym podłożu | - jednokrotne malowanie 0,25kg/m ² - dwukrotne malowanie 0,40 kg/m ² |
| Termin przydatności do użycia | 12 miesięcy |
| Kolorystyka | 100 kolorów wg grupy kolorystycznej „KRYSZTAŁ” |
| Systemy | weber.therm NOVA |
| Dokument odniesienia | AT-15-9323/2014 |

ZUŻYCIE

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

- malowanie jednokrotne - 0,25 kg/m²
- malowanie dwukrotne - 0,40 kg/m²

OPAKOWANIA

wiadro 10 kg, paleta 330 kg
wiadro 25 kg, paleta 400 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę silikonową **weber.ton color** przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Chronić przed wysoką temperaturą i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwia-

jącej swobodne oddychanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

