

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-topdry/03/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber.pas topdry AquaBalance 03/19

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkowany fabrycznie tynk na spoiwach organicznych, zewnętrzny i wewnętrzny. Stosowany na zewnątrz na ścianach, sufitach i kolumnach oraz wewnątrz na ścianach, sufitach, kolumnach i ściankach działowych.

3. Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej		V ₂
Absorpcja wody		W ₃
Przyczepność		≥ 0,4 MPa
Przewodność cieplna	$\lambda_{10,dry,mat}$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12; P=50%)	0,61 W/m·K
Reakcja na ogień		A2-s1, d0
Substancje niebezpieczne		patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

w Warszawie dnia 09.03.2019



Wojciech Gunia