

Płynny koncentrat detergentu do oczyszczania zabrudzeń z oleju i tłuszczu

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo skuteczny
- koncentrat rozcieńczany wodą
- bez rozpuszczalnika
- nie szkodzi skórze



DETERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

- pojemnik 5 kg, paleta 450 kg

OPIS PRODUKTU

weber.sys 894 (Adexin FL) to nie zawierający rozpuszczalnika, nie szkodzący skórze koncentrat detergentu do usuwania oleju i tłuszczu.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do usuwania zabrudzeń z oleju i tłuszczu z betonu, jastrychu, muru, metalu, płyt itd.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed obróbką podłoże należy wyczyścić ze śmieci i luźnych okruchów podłoża.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.sys 894 w zależności od stopnia zabrudzenia, stosowany jest, jako koncentrat lub w stanie rozcieńczenia wodą w stosunku 1:6.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.sys 894 nakładać na podłoże przy użyciu pędzla, szczotki, gąbki lub jako dodatek w aparacie do natryskiwania strumieniem pary. W zależności od zabudzenia preparat nakładać na podłoże jedno- lub wielokrotnie. Następnie podłoże obficie spłukać wodą. Wcieranie i gorąca woda wzmacnia działanie preparatu. Narzędzia płukać w czystej wodzie. Części maszyn, po spłukaniu i wysuszeniu należy posmarować olejem maszynowym.

ZUŻYCIE

Zależy od zanieczyszczenia podłoża, przeciętnie od 20 do 100 g/m² w jednym cyklu.

OPAKOWANIA

pojemnik 5 kg, paleta 450 kg

DANE TECHNICZNE

Baza:	fosfat, środki powierzchniowo czynne
Barwa:	jasnożółta
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	1,0 kg/dm ³
Zużycie:	zależy od zanieczyszczenia podłoża, przeciętnie od 20 do 100 g/m ² w jednym cyklu

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +35°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Preparat działa drażniąco na oczy, stosować środki ochrony osobistej (okulary lub maskę ochronną). Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz oznaczeniami na opakowaniu. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz przepisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.