

## WŁAŚCIWOŚCI

- do stosowania także w niskich temperaturach
- nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
- wysycha nie klejąc się
- o wysokiej zdolności wnikania w podłoże



- wiadro 5 l, paleta 500 l

## OPIS PRODUKTU

**weber.tec 902 E** to asfaltowy, rozpuszczalnikowy, odporny na alkalia preparat gruntujący.

## ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do gruntowania podłoża pod **weber.tec 905** lub **weber.tec 911**.
- Do gruntowania podłoża pod papy termozgrzewalne i membrany samoprzylepne.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów oraz niezamarznięte.

## PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest fabrycznie gotowy do użycia.

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie.

Czas całkowitego wyschnięcia: zależnie od pogody.

Preparat nanosić w 1-2 zabiegach. Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Rozpoczęcie nakładania papy termozgrzewalnej (przy użyciu palnika) dopuszczalne jest dopiero po całkowitym odparowaniu (palnego) rozpuszczalnika z podłoża.

Jeżeli **weber.tec 902 E** nakładany jest na powierzchnię metali nieżelaznych jak np. aluminiowe lub cynkowe to należy nałożyć kilka warstw, aby utworzyć szczelną powłokę.

Narzędzia czyszczyć bezpośrednio po zakończeniu pracy rozpuszczalnikiem **weber.sys 992**. Po związaniu preparatu stosować benzynę ekstrakcyjną.

## ZUŻYCIE

150-300 ml/m<sup>2</sup> w zależności od stanu podłoża

## DANE TECHNICZNE

Baza:	roztwór asfaltu
Rozpuszczalnik:	zawiera
Kolor:	czarny
Konsystencja:	plynna
Gęstość:	ok. 0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Sucha pozostałość:	38%

## OPAKOWANIA

wiadro 5 l, paleta 500 litrów

## MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nie przegrzewać opakowania do temperatury powyżej +30°C.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zwieta rozpuszczalnik. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych.

## UWAGA

Zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna

## Asfaltowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.