



Zaprawy
klejące
do płytek



we
care

weber ZP413


zaprawa klejąca do płytek



- Uelastyczniona
- CITE

Parametry techniczne produktu

Czas otwarty	30 min
Czas korekcji	20 min
Czas gotowości do użycia (temp. ok. 20°C)	4 godz.
Grubość warstwy	2-15 mm
Spływ	≤ 0,5 mm
Przyczepność	≥ 1,0 N/mm ²
Pełna wytrzymałość	po 3 dniach
Ruch pieszych/fugowanie	po 24 godz.
Zużycie	2-5 kg/m ²



Zastosowanie

do płytek o maksymalnym wymiarze 40 x 40 cm: gresowych, glazury, terakoty, klinkieru i nienasiąkliwego kamienia

Klasa CITE

klej cementowy normalnie wiążący (C), standardowa przyczepność (I), zmniejszony spływ (T), wydłużony czas otwarty (E)

Uelastyczniona

na podłoża o zwiększonym obciążeniu, dlatego świetnie sprawdza się w ciągach komunikacyjnych i halach, w budownictwie mieszkaniowym, użytkowym i przemysłowym

Na podłoża gipsowe i posadzki anhydrytowe

po zagruntowaniu

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

w strefach wilgotnych i mokrych

weber ZP414

zaprawa klejąca do płytek



- Elastyczna
- C2TE

Parametry techniczne produktu

Czas otwarty	30 min
Czas korekcji	30 min
Czas gotowości do użycia (temp. ok. 20°C)	4 godz.
Grubość warstwy	2-15 mm
Spływ	≤ 0,5 mm
Przyczepność	≥ 1,0 N/mm ²
Pełna wytrzymałość	po 3 dniach
Ruch pieszych/fugowanie	po 24 godz.
Zużycie	2-6 kg/m ²



Zastosowanie

do płytek o dowolnym wymiarze: gresowych, glazury, terakoty, klinkieru i nienasiąkliwego kamienia

Klasa C2TE

klej cementowy normalnie wiążący (C), zwiększona przyczepność (2), zmniejszony spływ (T), wydłużony czas otwarty (E)

Elastyczna

do stosowania na tarasach, balkonach, elewacjach oraz na ogrzewaniu podłogowym, na typowych podłożach mineralnych (w tym gipsowych) i odesktałalnych

Na trudne podłoża

bardzo dobrze sprawdza się przy mocowaniu płytek na istniejących płytkach, lastriko, farbách syntetycznych i płytach termoizolacyjnych, OSB, powierzchniach zabezpieczonych preparatami wodoszczelnymi

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

w strefach wilgotnych i mokrych

Rozwiązanie systemowe

zabezpieczanie ścian i stropów w strefach mokrych

Gruntowanie



Wzmacnianie
podłoża,
zmniejszanie oraz
wyrównywanie
chłonności
podłoża

weber PG229

głęboko penetrujący płyn gruntujący

weber PG231

uniwersalny płyn gruntujący

Izolowanie



Zabezpieczanie podłoża
przed wchłanianiem
wody – naroża/ściana,
ściana/podłoga

Zabezpieczanie podłoża
o podwyższonym
obciążeniu

weber PE237

elastyczna cementowa zaprawa uszczelnia-
jąca przeznaczona do stref mokrych

Taśma uszczelniająca 120/70

Klejenie



Przyklejanie
płytek klejem
o najlepszych
parametrach

weber ZP414

zaprawa klejąca, średniowarstwowa

Fugowanie



Spoinowanie
podłóg i ścian

weber.color comfort

weber.color perfect

zaprawa do fugowania

Zachęcamy Państwa
do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia **801 62 00 00**



Serwis **weber**express
Dostarczamy na
budowę w 24 godziny!

weber
SAINT-GOBAIN