

WŁAŚCIWOŚCI



• szt

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Paker do iniektowania średnio- i wysokociśnieniowego w betonie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zgodnie z wymaganiami materiału stosowanego do wykonania iniekcji

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Paker zamocować w zarysowanym elemencie

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Stosować zgodnie z kartą techniczną materiału iniecyjnego.

OPAKOWANIA

1 szt

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób transportować i przechowywać w suchych warunkach, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania iniekcji.

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wytworów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wytworów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wytworów), w ramach naszych warun-

ków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.