

WŁAŚCIWOŚCI

- atrakcyjne wykończenie "metalic"
- dostępna w 10 kolorach
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porostanie alg
- gotowa do użycia, dostępna w 10 kolorach



- wiadro 5 kg
- wiadro 15 kg

OPIS PRODUKTU

Farba fasadowa z efektem metalicznym dostępna w 10 kolorach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn.

Uwaga!

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, świeże podłoża mineralne należy zagruntować płynem gruntującym **weber PG212**.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bejca akrylowa **weber.ton metallic** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia. W trakcie prowadzenia prac malarskich należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia bejcy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) °C i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %:	<ul style="list-style-type: none"> • pierwsza warstwa 2-4 godzin • druga warstwa 6 godzin
Termin przydatności do użycia:	12 miesięcy
Kolorystyka	10 kolorów wg kolornika weber
Systemy	weber.therm DECOR
Dokument odniesienia	AT-15-8629/2011 + aneks nr 3

ZUŻYCIE

ok. 0,4 kg/m² przy dwukrotnym malowaniu gładkiej powierzchni

OPAKOWANIA

wiadro 5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Bejcę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Farba **weber.ton metallic** zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć

porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.