

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-REFL/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**weber RENOFLOOR**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Data produkcji i symbol zakładu produkcyjnego podane są na opakowaniu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Samopoziomujący, cementowy podkład podłogowy zbrojony włóknem, do układania ręcznego i maszynowego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.**

**Typ i klasa: modyfikowany polimerami CT-C25-F7**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.**

**ul. Okrężna 16**

**44-100 Gliwice**

Zakład Produkcyjny Weber:

**ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria**

Symbol:

**GK**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 3**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):

**EN 13813:2002**

**Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr notyfikacji 1488, przeprowadził badania reakcji na ogień wg EN 13501-1 w systemie 3 i wydał Raport klasyfikacyjny.**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2 <sub>fl</sub> – s1	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Wytrzymałość na ściskanie	C25	
Wytrzymałość na zginanie	F7	
Odporność na ścieranie	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-REFL/01/13

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

**Nie dotyczy**


10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa, 01.07.2013

Miejsce i data wydania

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Dyrektor Techniczny Badań i Rozwoju Weber

  
Wojciech Gunia

Nazwisko i stanowisko, podpis


### Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- 1 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006:  
Karta Charakterystyki
- 2 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC):  
Nie dotyczy
- 3 Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-REFL/01/13

Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

 1488	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice  12  DoP-PL-REFL/01/13	
EN 13813  weber RENOFLOOR  Samopoziomujący, cementowy podkład podłogowy zbrojony włóknem, do układania ręcznego i maszynowego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.  modyfikowany polimerami CT-C25-F7	
Reakcja na ogień	Klasa A2 <sub>fl</sub> – s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C25
Wytrzymałość na zginanie	F7