


WŁAŚCIWOŚCI

- średnica 3-5 mm
- 21 kolorów podstawowych
- wysoka stabilność kolorów



- worek 0,5 kg

DANE TECHNICZNE

średnica 3-5 mm
baza chemiczna: PVA

posypka

ZUŻYCIE

lekki zasyp: 10-150 g/m²
średni zasyp: 200-400 g/m²
gęsty zasyp: 500-800 g/m²

OPAKOWANIA

worek 0,5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania posadzek i powłok.

UWAGA

Zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyróbów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyróbów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyróbów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.

Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

webersys chips stosuje się jako posypkę do powłok na bazie żywicy epoksydowej lub poliuretanowej w celu nadania powierzchni dekoracyjnego, barwnego wykończenia. Posypkę można wykonać jako lekki, średni lub gęsty zasyp. Stosowana jest np. na balkonach, tarasach, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, korytarzach, w halach wystawienniczych, pomieszczeniach handlowych, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest gotowy do zastosowania. Przed wykonaniem posypki należy zmieszać kolory podstawowe w odpowiednich proporcjach tak aby uzyskać oczekiwany efekt mieszanki kolorów.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

webersys chips należy równomiernie rozrzucić na świeżo naniesioną powłokę. Posypkę można wykonywać ręcznie lub przy zastosowaniu pistoletu pneumatycznego. Przed naniesieniem powłoki zamykającej należy usunąć niezwiązane z podłożem płatki **webersys chips**.

W przypadku gęstego zasypu konieczne jest przeszlifowanie pośrednie, tak aby wyrównać i wygładzić warstwę dekoracyjną. Po szlifowaniu należy dokładnie usunąć wszelkie pozostałości materiału. W przeciwnym razie po nałożeniu powłoki zamykającej istnieje ryzyko powstania przebarwień.

Aplikacja powłoki bazowej i zamykającej zgodnie z informacjami w aktualnej Karcie Technicznej danego produktu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Zgodnie z karta techniczną powłoki, z którą stosowana jest