

Szybkie spoiwo
do jastrychów
cementowych

weberfloor FIBROCEM

Nowość

Budujesz dom?
Planujesz wykonanie
jastrychu?

Wybierz wytrzymałe i szybkie rozwiązanie
– spoiwo do jastrychów cementowych
weberfloor FIBROCEM



weber
SAINT-GOBAIN

Jastrych w każdym domu

weberfloor FIBROCEM w jednym worku łączy w doskonałej proporcji 3 składniki: cement, włókna i plastyfikatory. Na budowie wykonawca dodaje jedynie wodę oraz kruszywo i otrzymuje mieszankę jastrychu na bazie najczystszego cementu o wysokiej wytrzymałości, bez dodatku popiołów.

To Twój jastrych, więc zadбай, aby był mocny i najwyższej jakości. Podłoga to podstawa!



weberfloor FIBROCEM zastosujesz:

- na podłogę na styropianie
- na posadzkę w garażu
- na podłogę z ogrzewaniem
- jako jastrych pod wykończenie powłokami żywicznymi
- w piwnicy
- na balkonie i tarasie
- na dachu płaskim



Wykonanie jastrychu krok po kroku

- 1 W odpowiednich proporcjach wsyp kruszywo (piasek) do betoniarki lub pompy do jastrychów, dodaj spoiwo **weberfloor FIBROCEM** oraz dolej wodę. Całość dokładnie wymieszaj do wymaganej konsystencji.
- 2 Tak przygotowany jastrych bezzwłocznie układaj na podłożu i ściągaj łątą do ustalonego poziomu.
- 3 Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzyj i zabezpiecz wodorozcieńczalnym impregnatem, np. **weber.floor HB protect**, lub przykryj folią.



Wybieraj świadomie

Poznaj różnice i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.

weberfloor FIBROCEM a tradycyjny mixokret		
	jastrych z weberfloor FIBROCEM	jastrych mixokret tradycyjny
proporcje mieszania z kruszywem	1:6-1:12	1:6-1:3
przyrost wytrzymałości	szybki	wolny
wysoka wytrzymałość	nawet przy małej ilości spoiwa	tylko gdy jest dużo spoiwa
właściwości robocze	nie zapycha węży podających, nie klei się do łaty, niski skurcz	przy proporcjach mieszania 1:3-1:4 jastrych staje się bardzo lepki, zapycha węże, ciężko się rozkłada oraz zwiększa się skurcz
włókna i plastyfikatory	zawiera w sobie	dorzucane „na oko” do mieszanki na budowie
zawartość cementu	zawiera najczystszy cement o wysokiej wytrzymałości, bez dodatku popiołów	cementy wieloskładnikowe, popiołowe, o niskich wytrzymałościach
grubość układania	już od 4 cm	5-6 cm
układanie płytek	po 3-4 dniach przy wyższych wytrzymałościach jastrychu	po 3-4 tygodniach
zużycie	ok. 70 worków/domek	ok. 94 worków/domek
opakowanie	lżejsze worki 20 kg	standardowe worki 25 kg





Standardowe proporcje mieszania jastrychów oraz ich właściwości		
	jastrych z weberfloor FIBROCEM	jastrych mixokret tradycyjny
ilość spoiwa na 1 zarób 200 l	2 worki weberfloor FIBROCEM po 20 kg; proporcja ok. 1:8 z kruszywem	2 worki cementu po 25 kg; proporcja ok. 1:7 z kruszywem
kruszywo	piasek	piasek
Wytrzymałość na ściskanie		
po 3 dniach	ok. 10 MPa	ok. 1 MPa
po 7 dniach	ok. 15 MPa	ok. 3-4 MPa
po 28 dniach	ok. 20 MPa	ok. 8-12 MPa



Dla uzyskania innych wytrzymałości **weberfloor FIBROCEM** można mieszać w różnych proporcjach, stosując także grubsze kruszywo. Szczegóły zawarte są w aktualnej karcie technicznej dostępnej na www.pl.weber.

Dlaczego warto wybrać weberfloor FIBROCEM?

W Weber troszczymy się o ludzi i środowisko, w którym żyją i pracują. Twój czas jest dla nas ważny. Tak samo jak Twoje zdrowie czy warunki pracy. Zapoznaj się z korzyściami dla siebie oraz dla Twojego wykonawcy, jakie gwarantuje zastosowanie weberfloor FIBROCEM. A co jest dla Ciebie ważne?

	Korzyści dla Ciebie	Korzyści dla Twojego wykonawcy
Twój czas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ szybki przyrost wytrzymałości jastrychu pozwoli Ci szybciej obciążyć posadzkę i rozpocząć kolejne prace ■ szybciej ukończysz kolejny etap budowy 	<ul style="list-style-type: none"> ■ szybkie i wygodne układanie: nie zapycha węży podających, nie klei się do łąty, łatwo się zaciera ■ mniej przygotowań – nie musisz dodawać plastyfikatorów i włókien ■ szybko wiąże i wysycha
Tvoja podłoga 	<ul style="list-style-type: none"> ■ odpowiednia proporcja sprawdzonych składników gwarantuje Ci doskonałe parametry wytrzymałości i jakości jastrychu ■ dzięki ograniczeniu ilości wody w mieszance uzyskasz wyższą wytrzymałość i będziesz mieć mniej wilgoci w budynku ■ rozwiązanie możesz zastosować pod wykończenia żywiczne, np. posadzki w garażu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ wysoka wytrzymałość jastrychu przy mniejszej ilości spoiwa – brak spękań ■ wzmacniające włókna stanowią mikrobrojenie jastrychu ■ nadaje się pod duże obciążenia
Twój budżet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ wysoka jakość w atrakcyjnej cenie <ul style="list-style-type: none"> ■ dzięki zawartości włókien powierzchnia jest mocna i nie wymaga kosztownego dodatkowego wzmacniania 	<ul style="list-style-type: none"> ■ mniej spoiwa dla uzyskania jastrychów o dużych wytrzymałościach ■ zwiększając wytrzymałość możesz położyć cieńszą warstwę
Twoje zdrowie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ weberfloor FIBROCEM nie zawiera popiołów, które są standardem w tradycyjnych rozwiązaniach 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nie wydziela przykrego zapachu podczas układania ■ mniejsza ilość worków do wyrzucenia oraz utylizacji na budowie

