

Elewacja jak z drewna

Stylowo,
łatwo
i na lata

we
care*

* troszczymy się

Elewacja w drewnie

Wykańczanie fragmentów elewacji naturalnym drewnem to trend w budownictwie obserwowany już od kilku lat

Dzięki zastosowaniu desek elewacyjnych budynek zyskuje na atrakcyjności. Wygląda stylowo, nowocześnie i ekskluzywnie, przyciąga wzrok i wyróżnia się na tle innych obiektów. Minusem stosowania naturalnego drewna jest jednak dość uciążliwa pielęgnacja. Dlatego

Weber, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, przygotował inne rozwiązanie – tynk dekoracyjny imitujący drewno. Elewacja wykonana przy jego pomocy do złudzenia przypomina naturalne drewno, a jest znacznie trwalsza i nie wymaga praktycznie żadnych zabiegów

pielęgnacyjnych. Również wykonanie jest o wiele prostsze i szybsze. To rozwiązanie nowoczesne i bardzo opłacalne, umożliwiające realizację najbardziej wyjątkowych i oryginalnych projektów architektonicznych. Zainspiruj się naturą i stwórz swój własny design!



Natóż tynk, zyskaj drewno

weber.therm DECOR to system, który umożliwia stworzenie trwałej i stylowej elewacji imitującej naturalne drewno

Wystarczy dwa produkty: tynk dekoracyjny **weber.pas modelino D** oraz bejca akrylowa **weber.ton lazur**, by uzyskać niesamowity efekt. Co ważne, obydwa produkty stworzono na bazie żywic organicznych, co zapewnia odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Wykonanie jest niezwykle proste! Charakterystyczny rysunek słoików drewna uzyskuje się poprzez przesunięcie specjalnego stempla po powierzchni świeżo nałożonego tynku modelarskiego **weber.pas modelino D**, a następnie przemaalowanie go, już po wyschnięciu, bejcą **weber.ton lazur**.

Tak wykonana elewacja zachowuje swój wygląd przez długie lata, bez konieczności malowania czy przeprowadzania innych zabiegów pielęgnacyjnych. Efektowne i eleganckie wykończenie sprawdzi się na budynkach jedno-, wielorodzinnych, a nawet obiektach handlowych.

System weber.therm DECOR – imitacja deski elewacyjnej



weber.pas modelino D
modelarski tynk silikonowy
do wykonywania imitacji deski

- tynk droбноziarnisty w kolorze surowego drewna – kolor „słomkowy”
- uziarnienie do 0,5 mm
- odporny na porosty algami i glonami
- zużycie 2–2,5 kg/m²
- opakowanie – wiadro 25 kg



weber.ton lazur
bejca akrylowa do imitacji drewna

- wykończenie satynowe (lekki połysk)
- odporna na warunki atmosferyczne
- wierne oddanie kolorów drewna
- dostępna w 10 kolorach
- zużycie: ok. 0,20 kg/m² przy 1 malowaniu, 0,35 kg/m² przy 2 malowaniach
- opakowanie – wiadro 5 kg



narzędzie
do wykonywania imitacji deski

- do uzyskania efektu słoików drewna na tynku



taśma odcinająca
do tynków modelarskich

- szerokość 5 mm



Koszt materiału Weber do wykonania 1 m² imitacji deski na zagruntowanym podłożu w cenach katalogowych netto (cennik od 1.02.2020)

Produkt	Średnie zużycie [kg/m ²]	Cena za kg netto [zł]	Koszt 1 m ² netto [zł]
tynk weber.pas modelino D	2,2	10,96	24,11
bejca weber.ton lazur	0,3	29,62	8,89
RAZEM			33,00



weber.therm DECOR
to nowoczesne
rozwiązanie
dla każdego,
kto poszukuje
jakości, trwałości,
ale i oryginalnego
designu

Zastosowanie systemu
weber.therm DECOR
to możliwość realizacji
różnorodnych pomysłów.
Poszczególne deski mogą
różnić się wyrazistością
rysunku słojów drewna,
ale i kolorem.

Paleta kolorów bejcy akrylowej weber.ton lazur



kora brzozy
(biały)



jasnoszary




palisander
(ciemny brąz)




sosna
jasna




orzech
ciemny




teak



mahoń
jasny



jesion



mahoń
ciemny



heban
(czarny)

System daje możliwość
dowolnego wykończenia
– sami decydujemy,
jaka ma być szerokość
i długość desek
i w jaki sposób mają
być ułożone: w pionie,
poziomie, na mijankę
czy równolegle.



Wykreuj drewno na elewacji

Instrukcja wykonania fragmentów elewacji imitujących drewno przy zastosowaniu systemu weber.therm DECOR



Na zagruntowane podłoże (klej **weber.KS123** + grunt **weber.prim compact**) nałożyć na gładko pierwszą warstwę tynku **weber.pas modelino D** o grubości ok. 1 mm.



W pełni związany i wyschnięty tynk (4–8 godzin) przeszlifować papierem ściernym, wyrównać „zadziory”.



Po ok. 3 godzinach wyrównać delikatnie podłoże papierem ściernym i nakleić taśmę imitującą fugi między deskami.




Powierzchnię przemaalować bejcą **weber.ton lazur** przy pomocy pędzla lub wałka. Zaleca się dwukrotne malowanie.




Nałożyć drugą warstwę tynku, posługując się pacą zębata 2 mm. Uwaga: w ten sposób przygotować taką powierzchnię, jaką uda się obrobić w czasie do 15 minut.



Intensywność koloru regulować poprzez liczbę nakładanych warstw bejcy.




Stworzyć rysunek słojów drewna przy pomocy specjalnego narzędzia. Przesuwać stempel po świeżym tynku, jednocześnie zmieniając jego położenie – poruszać góra – dół.



Nadmiar bejcy ściągać gąbką, uzyskując charakterystyczne naturalne smugi.




Odcisnięty rysunek słojów można korygować, dopóki tynk jest świeży.



Efekt końcowy (intensywność koloru) zależy od liczby nakładanych warstw bejcy i sposobu przecierania.



Usunąć taśmę, gdy tynk jest jeszcze świeży.



Można stosować różne metody wykończenia:

- każda deska w innym kolorze
- połączenie techniki „deski” z boniowaniem



Efekt pojedynczych desek można uzyskać także poprzez odznaczenie fug przy pomocy ostrego narzędzia, np. wkrętaka.





Przekonaj się sam o zaletach weber.therm DECOR



TRWAŁOŚĆ

- odpowiedni dobór produktów stworzonych na bazie żywic organicznych: tynk silikonowy w połączeniu z akrylową bejcą
- odporność na porastanie dzięki ciemnej kolorystyce i dodatkom biobójczym
- odporność na warunki pogodowe
- elastyczność elewacji, niewielkie ryzyko spękań
- brak ryzyka wykwitów i odspojeń



ŁATWOŚĆ WYKONANIA

- znana przez wykonawców metoda nakładania tynku i bejcy
- prosty sposób wykonania imitacji słojów drewna przy użyciu nieskomplikowanego narzędzia – wystarczy 30 minut treningu
- możliwość wykonania wszystkich prac przez jednego pracownika
- oszczędności – nie ma konieczności zakupu kosztownej matrycy silikonowej i drogiego środka antyadhezyjnego



ESTETYKA ELEWACJI

- 10 kolorów oddających naturalną barwę drewna sosny, orzecha, mahoni, brzozy czy hebanu
- możliwość uzyskania efektu kołaż kolorystycznego
- niepowtarzalny rysunek słojów
- możliwość dowolnego kształtowania szerokości deski



Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami:
www.pl.weber
infolinia **801 62 00 00**



Serwis **weberexpress**
Dostarczamy na budowę
w 24 godziny!