



- na płyty gipsowo-kartonowe bez gruntowania
- uelastyczniony
- CIT

NOWOŚĆ



ŁATWY
W UŻYCIU



2-6 mm
CIENKO-
WARSTWOWY



WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



DOBRA
PRZYCZEPNOŚĆ

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00



Serwis **weber**express
Dostarczamy na
budowę w 24 godziny!

weber
SAINT-GOBAIN

weberfix EASY

klej do gresu

Nowość



- Uelastyczniony
- C1T

Klej o podwyższonej elastyczności w porównaniu z typowymi klejami klasy C1T

Parametry techniczne produktu

| | |
|---|-------------------------|
| Czas otwarty | 20 min |
| Czas korekcji | 20 min |
| Czas gotowości do użycia (temp. ok. 20°C) | 3 godz. |
| Grubość warstwy | 2-6 mm |
| Spływ | ≤ 0,5 mm |
| Przyczepność | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Pełna wytrzymałość | po 3 dniach |
| Ruch piesz/fugowanie | po 24 godz. |
| Zużycie | 3-8 kg/m ² |



ŁATWY
W UŻYCIU



2-6 mm
CIENKO-
WARSTWOWY



WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



DOBRA
PRZYZCZEPNOŚĆ

Zastosowanie

- do glazury i terakoty, klinkieru i nienasiąkliwego kamienia
- do gresu o maksymalnym wymiarze 40 x 40 cm
- na płyty gipsowo-kartonowe bez gruntowania

Klasa C1T

- klej cementowy normalnie wiążący (C)
- standardowa przyczepność (T)
- zmniejszony spływ (T)

Uelastyczniony

- do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach handlowych i przemysłowych o zwiększonym obciążeniu użytkowym
- na balkony o maksymalnym wymiarze 1,2 x 1,5 m