


WŁAŚCIWOŚCI

- ułatwia wykonanie faktury muru z cegły bostońskiej w systemie weber:therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu 117 x 90 cm



DANE TECHNICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- W przypadku systemów ociepleniowych, rekomendujemy aby warstwa zbrojona była wykonana z kleju **weber KS123** – klej wzmacniany włóknami.
- Warstwę zbrojoną wyrównać delikatnie papierem ściernym, zagruntować płynem gruntującym **weber PG225** w wybranym kolorze
- Na zagruntowane podłoże nakleić szablon weberdeko. Należy dokładnie rozplanować położenie szablonów, po czym – bezpośrednio przed naklejeniem – usunąć papier zabezpieczający warstwę samoprzylepną.
- Tynk weber.pas modelino C dokładnie wymieszać i nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Tynku nie zaciera się, a jedynie wygładza.
- Powierzchnię tynku można wygładzić, wtedy uzyskamy efekt nowej cegły. Powierzchnię można także wykończyć np. pędzlem lub kielnią, formując nierówną powierzchnię – imitację cegły ręcznie formowanej.

Możemy również łączyć dwa kolory tynku, najpierw układamy tynk w kolorze bazowym np. KO1, następnie nakładamy nieregularne placki z tynku w kolorze dopełniającym KO2, delikatnie wyrównujemy, w ten sposób otrzymujemy efekt starej cegły.

Szablony można usunąć niezwłocznie po nałożeniu tynku, rekomendujemy jednak poczekać kilka godzin do wstępnego związania, tak aby nie uszkodzić powłoki przy usuwaniu szablonów.

Efekt końcowy zależy od zastosowanej techniki nakładania, użytych szablonów i kolorów tynku