

webertec wax protect

matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian

Właściwości

- Matowe wykończenie powierzchni
- Impregnuje i chroni przed plamami i zabrudzeniami
- Niewielka zmiana koloru malowanego podłoża
- Szybko wysycha
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Wysoka przyczepność do podłoża
- Odporny na zmywanie na mokro

Opis produktu

Matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian.

Zastosowanie produktu

webertec wax protect jest przeznaczony do wykonywania nienasiąkliwych i odpornych na zmywanie na mokro warstw impregnujących na powierzchniach dekoracyjnych wykonywanych na ścianach np. powłokach z **weberfloor mikrocement**, betonie architektonicznym z **weber.pas modelino C** itp.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.



Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste i suche. Podłoża o bardzo dużej chłonności zagruntować preparatem **weber PG212**.

Wskazówki wykonawcze

webertec wax protect jest gotowy do użycia i należy go stosować w postaci nierozcieńczonej. Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wymieszać. W zależności od rodzaju powierzchni (gładka lub strukturalna) impregnat nakładać równymi i cienkimi warstwami za pomocą wałka z pianki, wałka do lakieru z krótkim włosiem lub pędzla. Ewentualne zacieki szybko usuwać miękką ścierką. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że będą widoczne po zakończeniu pracy. Pozostawić do wyschnięcia na 2-3 godziny i powtórzyć czynności do uzyskaniażądanego efektu końcowego. Zazwyczaj wymagane są co najmniej dwie warstwy impregnatu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo wodą. W przypadku utwardzenia, preparat można usunąć tylko mechanicznie.

Zużycie

0,1-0,2 kg/m² przy dwóch warstwach

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej +25°C.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Uwaga na niebezpieczeństwo

Producent gwarantuje, jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.