



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK izol L/04/17

wersja 1.1 deklaracji z dnia 30.04.2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT izolacyjny L

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna dachów, stropów, podłóg i podłóg w gruncie

3. Producent:

Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana

EN 14063-1:2004, EN 14063-1:2004/AC:2006

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Katowice — Pracownia Badań Jakościowych
Nr jednostki notyfikowanej: 1486

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		Klasa A1
Przepuszczalność wody		NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego		NPD
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	0,100 W/(m*K)
	Gęstość nasypowa w stanie luźnymi	290 kg/m ³ +/- 15%
	Wymiar kruszywa	10-20 mm
Przenikanie pary wodnej		NPD
Wytrzymałość na ściskanie		0,75 MPa
Trwałość reakcji na ogień po starzeniu/degradacji		Nie zmienia się w czasie
Trwałość oporu cieplnego po starzeniu/degradacji		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/degradacji		

NPD=właściwości użytkowe nieustalone; ang: No Performance Determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie: www.leca.pl

W imieniu producenta podpisać

Miejsce i data wydania

Imię i nazwisko, podpis

Gniew 07-12-2021

Leca Polska Sp. z o.o.
PREZESIDENT
DYREKTOR ZAKŁADU

Michał Bąkowski