

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP-PL-ZTWE-0320

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber EXPERT zaprawa tynkarska - 0320

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wg EN 998-1:2016

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), do tynkowania ścian, sufitów i słupów wewnątrz i na zewnątrz

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Wg EN 998-1:2016: System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Przyczepność		$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (FP: A)
Absorpcja wody		W _c 0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		≤ 35
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość		1,11 W/(m · K)
Trwałość	ubytek masy po 25 cyklach zamrażania-odmrażania	< 5%
	spadek wytrzymałości na ściskanie po 25 cyklach zamrażania-odmrażania	< 20%
Substancje niebezpieczne		NPD

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nr ZTWE-1

Klasa reakcji na ogień: A1

Współczynnik przewodzenia ciepła: 1,11 W/(m · K)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie dnia 01.06.2020 r.



Wojciech Gunia