

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-topdry-0420

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber.pas topdry AquaBalance 03/19

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkowany fabrycznie tynk na spoiwach organicznych, do stosowania na zewnątrz na ścianach, sufitach i kolumnach oraz wewnątrz na ścianach, sufitach, kolumnach i ściankach działowych

3. Producent:

**Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂
Absorpcja wody	W ₃
Przyczepność	≥ 0,4 MPa
Trwałość	NPD
Przewodność cieplna	0,61 W/(m·K)
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie dnia 17.06.2020 r.



Wojciech Gunia