

# weber.cas grunt

## Opis produktu

Płyn gruntujący **weber.cas grunt** jest dostarczany w wiadrach, w postaci płynu, gotowy do użycia na placu budowy. Grunt oparty jest o wodną dyspersję żywic organicznych z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego. Po wyschnięciu grunt daje chropowatą powierzchnię, co znacznie zwiększa powierzchnię przyczepności i ułatwia aplikację tynków dekoracyjnych.

## Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Nakładanie preparatu gruntującego może się rozpocząć najwcześniej po minimum 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojonej. Niska temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

## Przygotowanie produktu

Przed nakładaniem płynu gruntujący **weber.cas grunt** należy wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Nie rozcieńczać wodą - może to spowodować zmianę właściwości płynu gruntującego.

## Wskazówki wykonawcze

Produkt nakładać na suchą powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Produkt można także nakładać metodą natrysku. Całkowity czas wyschnięcia preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.



## Dane techniczne

Czas wysychania	około 12 godzin
Kolor	biały transparentny
Opakowania	Wiadro 5 kg
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C

## Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i schnięcia płynu gruntującego temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia preparatu. Czas całkowitego schnięcia w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

## Magazynowanie i transport

Płyn gruntujący **weber.cas grunt** można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie produkcyjnej. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca.

## Środki bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Stosować się do zasad BHP. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu preparatem. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością czystej wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## Zużycie

dla powierzchni gładkich: 0,15 – 0,25 kg/m<sup>2</sup>

## Opakowania

Wiadro 5 kg