

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MARISEAL 300**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

 Środek ochrony powierzchniowej betonu – powłoka
 - Ochrona przed wnikaniem (1.3)
 - Do stosowania łącznie z MARISEAL 750
3. Producent:
 MARIS POLYMERS S.M.S.A.
 Industrial Area of Inofita
 GR-32011 Inofita
 Greece
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
6. Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**
 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: systemy ochrony powierzchniowej betonu.
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: **EUROCERT / 1128**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Właściwości ustalone przy łącznym zastosowaniu (MARISEAL 750, MARISEAL 300)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma badawcza	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	EN 12617-1	EN 1504-2:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	EN 1770	
Przyczepność metodą nacinania	NPD	EN ISO 2409	
Przepuszczalność CO ₂	S _D > 50m	EN 1062-6	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II: 5m ≤ s _D ≤ 50m	EN ISO 7783	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/m ² *h ^{0,5}	EN 1062-3	
Kompatybilność cieplna	NPD	EN 13687-1,2,3	
Odporność na szok termiczny	NPD	EN 13687-5	
Odporność chemiczna	NPD	EN ISO 2812-1	
Zdolność mostkowania rys	NPD	EN 1062-7	
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 1,5 (1,0) ¹⁾ N/mm ²	EN 1542	
Klasa reakcji na ogień	F	EN 13501-1	
Ochrona przed poślizgiem	NPD	EN 13036-4	
Zachowanie po sztucznym starzeniu	NPD	EN 1062-11	
Właściwości antystatyczne	NPD	EN 1081	
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD	EN 13578	
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 5.3		

¹⁾ W nawiasach podano najmniejsze akceptowalne wartości pojedynczych pomiarów

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:


Thomas Cifredo
Managing Director

MARIS POLYMERS S.M.S.A.
POLYURETHANE SYSTEMS
IND. AREA INOFYTA VIOTIA
32011 GREECE
TEL + 30 22620 32918-19 FAX 22620 32040
VAT No EL 999528243