

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: KD-UNIW-0223

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Zaprawa klejąca do mocowania wyrobów do izolacji cieplnej do podłoża do podłoża - weberbase UNI W

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* **weberbase UNI W**

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Zaprawa klejąca do mocowania płyt ze styropianu białego i grafitowego oraz płyt z wełny mineralnej do podłoży mineralnych (betonowych i murowych) w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i eksploatowanych.

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.  
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Zakład produkcyjny Góra Kalwaria (GK), ul. Adamowicza 1  
Zakład produkcyjny Gdynia (GD), ul. Chwaszczyńska 174

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:* Nie dotyczy .

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* System 2+

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu:* Nie dotyczy

*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:* Nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:*

**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0353 wydanie 2**

„Zaprawy klejące weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weber KS143, weberbase UNI S, weberbase UNI W i weberbase BIAŁY do mocowania wyrobów do izolacji cieplnej do podłoża”, wydana 18 stycznia 2023r.

*Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:*

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:*

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Nr AC020

Zakład Produkcyjny Góra Kalwaria  
Zakład Produkcyjny Gdynia

Cert. ZKP Nr 020-UWB-0776/Z  
Cert. ZKP Nr 020-UWB-0775/Z

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                                                                                 | Deklarowane właściwości użytkowe                     | Uwagi       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa:<br>- w warunkach suchych<br>- po 48 godzinach zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia<br>- po 48 godzinach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia                                        | $\geq 0,60$<br>$\geq 0,25$<br>$\geq 0,60$            | Nie dotyczy |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu białego i grafitowego, MPa:<br>- w warunkach suchych po 28 dniach<br>- po 48 godzinach zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia<br>- po 48 godzinach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia | $\geq 0,08$<br>$\geq 0,03$<br>$\geq 0,08$            |             |
| Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa                                                                                                                                                         | $\geq 0,08$ *<br>lub zniszczenie w wełnie mineralnej |             |

\* w przypadku płyt lamelowych TR80

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Marcin Marek

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, 20.02.2023r.

Menadżer Zakładu

Saint-Gobain Construction  
Products Polska Sp. z o.o.  
Menadżer Zakładu  
  
Marcin Marek