

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-ZMT-0520

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber zaprawa murarsko-tynkarska - 0520

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

1. Wg EN 998-2:2016
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, do murowania ścian, słupów i ścianek działowych wewnątrz i na zewnątrz
2. Wg EN 998-1:2016
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do tynkowania ścian, sufitów i słupów wewnątrz i na zewnątrz

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

1. Wg EN 998-2:2016 System 2+
2. Wg EN 998-1:2016 System 4

Norma zharmonizowana:

1. EN 998-2:2016
2. EN 998-1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488

Deklarowane właściwości użytkowe:

1. Wg EN 998-2:2016

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Wytrzymałość na ściskanie		M 5
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość spoiny na ścinanie	0,15 N/mm ²
	wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD
Zawartość chlorków		≤ 0,01 %
Absorpcja wody		≤ 0,7 kg/(m ² · min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej		15/35
Przewodność cieplna / Gęstość		1,11 W/m · K
Trwałość	ubytek masy po 25 cyklach zamrażania - odmrażania	< 5 %
	spadek wytrzymałości na ściskanie po 25 cyklach zamrażania - odmrażania	< 20 %
Substancje niebezpieczne		NPD

2. Wg EN 998-1:2016

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Przyczepność		$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (FP:A)
Absorpcja wody		$W_c 0$
Przepuszczalność pary wodnej		≤ 35
Przewodność cieplna / Gęstość		$1,11 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Trwałość	ubytek masy po 25 cyklach zamrażania - odmrażania	$< 5 \%$
	spadek wytrzymałości na ściskanie po 25 cyklach zamrażania - odmrażania	$< 20 \%$
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Marek

W Góra Kalwaria, 04.01.2024 r.

Menadżer Zakładu
Saint-Gobain Production
Products Polska Sp. z o.o.
Menadżer Zakładu
Marcin Marek
Marcin Marek