

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-tecEPTE-0319

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber.tec EP TE 0319

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka:
- ochrona przed wnikaniem (1.3)
 - kontrola zawilgocenia (2.2)
 - odporność fizyczna (5.1)
 - odporność chemiczna (6.1)
 - podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ i system 4

Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wyrób weber.tec EP TE jest stosowany w systemie:

- gruntowanie: weber.tec EP TE
- powłoka: weber.tec EP TE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Skurcz liniowy	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Nacinanie	NPD
Przepuszczalność CO ₂	> 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Kompatybilność cieplna	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Odporność na silną agresję chemiczną	Klasa I
Zdolność do mostkowania rys	NPD
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Reakcja na ogień	E
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-tecEPTE-0319

Właściwości antystatyczne	NPD
Przyczepność do mokrego betonu	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Odporność na uderzenie	Klasa I
Wytrzymałość na ściskanie	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie dnia 07.06.2019



Wojciech Gunia