

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr 013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MARISEAL 300**
  
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka  
- ochrona przed wnikaniem (1.3)  
(system z MARISEAL 750)**
  
3. Producent: **MARIS POLYMERS S.M.S.A.  
Industrial Area of Inofita  
GR-32011 Inofita  
Greece**
  
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
  
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości  
właściwości użytkowych: **System 2+ plus 4**
  
6. Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **EUROCERT / 1128**

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Dla systemu MARISEAL 750, MARISEAL 300

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Skurcz liniowy	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Nacinanie	NPD
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	> 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Kompatybilność cieplna	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Zdolność do mostkowania rys	NPD
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 1,5 (1,0) N/mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Reakcja na ogień	Klasa F
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD
Właściwości antystatyczne	NPD
Przyczepność do mokrego betonu	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD
1) W nawiasie – najmniejsza akceptowalna wartość pojedynczych pomiarów	

NPD – właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

w Inofita, dnia 13/03/2025

*Thomas Ciffreo*