

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-silanosil/01/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

webertec silanosil 01/19

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wyrób do ochrony powierzchniowej – impregnacja hydrofobizująca
– ochrona przed wnikaniem (1.1)**

3. Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

(po wymieszaniu z wodą w proporcji 1 część wagowa webertec silanosil : 9 części wagowych woda)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Głębokość impregnacji	< 10 mm
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia: - nasiąkliwość w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną - nasiąkliwość po zanurzeniu w roztworze alkaliów	< 7,0% < 9,0%
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	> 10%
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odładowej	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):



Wojciech Gunia

w Warszawie dnia 27.03.2019